



DISTRIBUIDO por: **Globallub Lubricantes Globales S.A.**
 RUC: 1793025315001. Eugenio Espejo
 OE-732 Vía a nayón. Telf. 0984496770.
 QUITO-ECUADOR

Diesel Star Plus SAE 15W-40 CI-4

Aceite de Motor DIESEL Mineral

Ficha Técnica

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Veedol Diesel Star Plus, un aceite mineral para motores diésel de alto rendimiento, proporciona la máxima protección a todo tipo de motores que lo requieran, incluyendo a los motores industriales de servicio pesado y a los motores fuera de carretera.

Veedol Diesel Star Plus, se recomienda como aceite de motor de flota mixta para vehículos diésel de servicio pesado y de turismos. Su capacidad de drenaje extendido cumple con los requisitos de varios fabricantes OEM como VOLVO, CUMMINS, CATERPILLAR, RENAULT, MAN y MACK. Recomendado para motores tanto en carretera como fuera de carretera. Adecuado para motores diésel de inyección directa e indirecta, turboalimentados y sobrealimentados, estacionarios y móviles que requieren niveles de rendimiento API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4.

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS

- Especialmente formulado para proporcionar la máxima protección a los motores diésel modernos y también a los más antiguos de bajas y altas emisiones .
- Alto índice de viscosidad que mantiene la fluidez del aceite a bajas temperaturas (bajo-cero) y una alta viscosidad a altas temperaturas de operación.
- Reduce el contacto metal con metal en una amplia variedad de condiciones de operación
- Estabilidad térmica y de oxidación
- Procesados a partir de aceites básicos vírgenes 100% puros
- Excelente estabilidad térmica / oxidación lo cual, reduce significativamente el consumo de aceite y requisitos de relleno de aceite.

CUMPLIMIENTOS

Cumple o excede los requerimientos de:

• API CI-4/SL • ACEA E7-12 • ACEA A3/B3/B4-12 • MB 229.1 • MB 228.3 • VOLVO VDS-3 • MAN M3275-1 • MTU Type 2 • MACK EO-N • RENAULT TRUCKS RLD-2 • CUMMINS CES 20076/77/78 • JASO DH-1 • GLOBAL DHD-1 • DEUTZ DQC-III-10 • CATERPILLAR ECF-2 • ECF-1a



DISTRIBUIDO por: **Globallub Lubricantes Globales S.A.**
 RUC: 1793025315001. Eugenio Espejo
 OE-732 Vía a nayón. Telf. 0984496770.
 QUITO-ECUADOR

TABLA DE PROPIEDADES

PROPIEDADES

ASTM	Propiedad	15W-40
D-4052	Gravedad Especifica @ 60/60°F	0.878
D-445	Viscosidad Cinematica @ 40°C	108.59
D-445	Viscosidad Cinematica @ 100°C	14.65
D-2270	Indice de Viscosidad	139
D-92	Punto de Inflamación	>200
D-2896	TBN, mg KOH/g	10.5

Nota: Las propiedades mencionadas son típicas. Las variaciones por encontrarse serán mínimas y son de esperarse en un proceso de fabricación normal, sin embargo, estas no afectarán el desempeño del producto.

MANIPULACION & ALMACENAMIENTO

Manténgalo fuera del alcance de los niños. Se debe manejar y almacenar el producto a temperaturas bajas en lo posible. No almacene en recipientes abiertos o sin identificar. Se debe evitar la contaminación con agua. Los recipientes una vez vaciados deben disponerse adecuadamente de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Durante el transporte se puede cargar electrostáticamente, acumular y crear una condición peligrosa, por lo que se recomienda para minimizar este peligro, la unión y conexión a tierra del transporte.