

# ELITE MARATHON SAE 25W-60

Aceite de Motor Mineral

## Ficha Técnica

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Veedol Elite Marathon SAE 25W-60**, es un aceite lubricante multigrado para motores de gasolina de 4 tiempos. Veedol Elite Marathon SAE 25W-60 está especialmente formulado con aceites básicos minerales de alta calidad y aditivos seleccionados para cumplir los requerimientos de motores con alto kilometraje de vehículos de pasajeros con largo recorrido y antiguos los cuales han recorrido más de 100,000 Km. Veedol Elite Marathon cumple la especificación API SN. Contiene un sistema detergente avanzado para proveer mayor limpieza en los motores, y un robusto paquete de aditivos de protección contra la herrumbre y el desgaste. Veedol Elite Marathon está fortificado con un acondicionador de sellos de última generación. Estos acondicionadores especiales de sellos rejuvenecen los sellos dentro del bloque del motor para ayudar a prevenir las fugas de aceite que producen lodos y depósitos

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- El alto índice de viscosidad imparte una excelente estabilidad de la viscosidad durante todo el periodo de uso.
- Reduce el consumo de aceite promoviendo un mayor sellado en las paredes de los cilindros.
- Reactiva la flexibilidad de los sellos para ayudar a reducir las fugas de aceite.
- Ayuda a restaurar la potencia del motor en vehículos actuales y anteriores.
- Reduce las emisiones de humo del escape hacia el medio ambiente.
- Viscosidad ideal para operar en un amplio rango de temperaturas, aun en condiciones extremas.
- Excelentes propiedades Anti-Oxidantes, Anti-Herrumbre y Anti-Corrosivas.

### CUMPLIMIENTOS

- API SN/CF

### TABLA DE PROPIEDADES

#### PROPIEDADES

ASTM	Propiedad	25W60
D-4052	Densidad @ 15,5°C	0.8828
D-445	Viscosidad @ 40°C	236.35
D-445	Viscosidad @ 100°C	23.16
D-2270	Indice de Viscosidad	120
D-92	Punto de Inflamación °C	250
D-97	Punto de Fluidez °C	-27

**Nota:** Las propiedades mencionadas son típicas. Las variaciones por encontrarse serán mínimas y son de esperarse en un proceso de fabricación normal, sin embargo, estas no afectarán el desempeño del producto.



*Actualizado, Ecuador 01/04/2020*

DISTRIBUIDO por: **Globalub Lubricantes Globales S.A.**

RUC: 1793025315001. Eugenio Espejo

OE-732 Vía a nayón. Telf. 0984496770.

QUITO-ECUADOR

## **MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Manténgalo fuera del alcance de los niños. Se debe manejar y almacenar el producto a temperaturas bajas en lo posible. No almacene en recipientes abiertos o sin identificar. Se debe evitar la contaminación con agua. Los recipientes una vez vaciados deben disponerse adecuadamente de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Durante el transporte se puede cargar electrostáticamente, acumular y crear una condición peligrosa, por lo que se recomienda para minimizar este peligro, la unión y conexión a tierra del transporte.